

三井住友海上しらかわホール 照明関係備品リスト

品名	型番・仕様	数量	備考
調光卓	丸茂電機 PRETYNA-M	1	プリセットフェーダー 60本×3段 サブマスタフェーダー 30本×99P 記憶総容量 3000シーン(シーン/ チェイス/サブマスタ/チャンネル マスタ含む) 調光制御信号 DMX512 →2系統(DMX①1~248は常設使用) 外部記憶メディア SDのみ (SDHC、SDXC不可) JASCI I対応 ※JASCI I/COMOS変換可
シューティング卓	丸茂電機 新サリュース・ベガ	1	
1Kw 固定スポット	丸茂 RHEA250H 1000W	58	ハイベックスレンズ(ハードエッジ タイプ) 1SUS 24台/2SUS 12台/3SUS 4台 プロ SUS 6台/サイド・バック SUS 各 4台
1.5Kw 平凸	丸茂 LNC350 1500W	24	※全てシーリングにて常設使用中
1Kw 平凸	丸茂 LNC250 1000W	25	白色
	丸茂 LNC250 1000W	10	黒色
1Kw フレネル	丸茂 LNH120ss 1000W	25	白色
	丸茂 LNH120ss 1000W	10	黒色
500W 平凸	丸茂 CSQ 500W	10	黒色
500W フレネル	丸茂 FQ 500W	10	黒色
500W用 バンドア		10	黒色
ソースフォー	500W	12	白色 ※先玉2種類有り
ソースフォー用先玉	26° ・ 36°	各12	
ソースフォー用ホルダー	Aタイプ	12	
エフェクトスポット	EPQ 1000W	2	黒色
先玉	8インチ・10インチ・12インチ	各1	黒色 ※注 各1個のみ
ディスクマシン	VS-L	2	黒色
エフェクトパターン	雲 PV-109S・雪 PV-100S・雨 PV-106S	各2	
スタンド	ハイスタンド	5	黒色
	三又二段スタンド	10	黒色
	平置きベース	16	黒色
金シート	8インチ 白色	50	
	8インチ 黒色	40	
	6インチ 黒色	20	
	ソースフォー用 白色	12	
ハンガー	白色	42	
	黒色	8	
PINスポット	2Kwクセノン(XPS-2008SR)	2	

品名	型番・仕様	数量	備考
操作棒	AL-MCB-L	1	
延長ケーブル	30C-30C 10M	28	
	30C-30C 5M	38	
	30C-30C 2M	17	
変換ケーブル	30C-20C 5M	20	
	30C-20C	2	ディスクマシン用
	30C-30C (二又)	20	
	30C-T	20	
	20C-T	10	
	20C-30C	9	
	30C-平行 BB-15-20/BB-15-31	4	ブレーカー付変換ボックス

	常設使用回路	空き回路
1 SUS	20C 24回路	30C 16回路 (48口)
2 SUS	20C 12回路	30C 8回路 (24口)
3 SUS	20C 4回路	30C 4回路 (12口)
プロ SUS (L=9.0m)	20C 6回路	30C 9回路 (27口) / 20C 3回路 (3口)
サイド SUS (L=6.6m)	20C 4回路	30C 9回路 (27口) / 20C 5回路 (5口)
バック SUS (L=9.0m)	20C 4回路	30C 9回路 (27口) / 20C 5回路 (5口)
CL	30C 12回路	
ステージ		30C 16回路 ※上下各8回路 (5~8前奥同一)
客席・1階席		30C 6回路 ※上下各3回路
客席・2階席		30C 6回路 ※上下各3回路

2021年8月現在

《注意》

- * 1~3SUS はリング状です。
- * 固定スポット (サリユース) の吊り位置変更・吊り換え不可。1 SUS への追加吊り込み不可。
- * 2、3SUS の追加吊り込みは固定スポット (サリユース) 間2灯までとなります。
吊り込み位置は固定スポットの中心から40cm空けて下さい。
- * ホールの DMX 回線を使用される場合は、持込機器との間にアイソレーター等保護装置を入れることをお勧めしております。
- * SUS、フロアに使用できる照明用直回路及び、DMX-OUT はありません。
→仕込み上必要な場合はお問い合わせ下さい。
- * **調光卓内部の機器更新により、2017年1月より持ち込み照明データの入・出力はSDカードのみとなりました。(FDからの変換も可能ですが、SDカード持込を推奨します)**

なお、この備品リストの内容は予告なく変更する場合がございます。

ご不明な点がございましたら「三井住友海上しらかわホール」まで、お問い合わせ下さい。

☎052-222-7110